


POB36 – Plateau Optique d'épissurage et de Brassage

Codes articles Prysmian Group: voir tableau page suivante



Le POB36 est un module pivotant axe à gauche (ou axe à droite sous une référence différente) d'une hauteur de 1U compatible aux standards 19 pouces et ETSI. Le POB36 peut être monté en armoire, en baie ou en châssis. Le POB36 est particulièrement adapté au câblage FTTH. Le POB36 est prévu pour épissurer 36fo et gérer 36 pigtails 900 microns SC/APC vers un panneau de brassage à 36 positions.

Caractéristiques et Avantages

- Le POB36 est un module métallique pivotant de 1U qui peut être monté en baie ou châssis pour des installations en intérieur ou en armoire de rue.
- Le POB36 est compatible au standard 19 pouces et au standard ETSI grâce à une plaque d'adaptation.
- Trois cassettes d'épissures de 12fo permettent de gérer 36 épissures.
- Le panneau de brassage comporte 36 positions de connecteurs SC/APC suivant une matrice de 12 colonnes par 3 lignes.
- Un volet de protection frontale ainsi qu'une goulotte permettent de protéger et guider les cordons optiques en sortie de panneau de brassage.
- Le module peut être alimenté par un maximum de 6 tubes de distribution de diamètre 5mm.
- Le POB36 est pré-équipé de pigtails 900 microns SC/APC déjà montés, repérés et dénudés dans les cassettes d'épissurage.
- Pour garantir une bonne stabilité du matériel en baie ou en armoire de rue, le module peut aussi être fixé sur un montant arrière.
- Le POB36 peut être configuré avec d'autres types de connecteurs (Pour plus d'informations veuillez contacter le bureau local de Prysmian Group).

Composants du produit

Le POB36 est fourni avec :

- un kit de visserie (5 vis, 5 rondelles , 5 écrou-cages).
- 3 cassettes (chaque cassette est équipée d'un peigne 900 microns et d'un peigne en mousse pour µmodules de fibres).
- une plaque d'adaptation 19 pouces 1U.
- un capot.

En fonction de la configuration choisie, le produit est équipé comme décrit en page suivante.

Produits complémentaires

- protection d'épissure thermorétractable

Veuillez contacter le bureau local de Prysmian Group pour :

- plaque d'adaptation ETSI 1U
- autres configurations

Code Article Prysmian Group

Code article Prysmian Group	Composition du produit (en plus du produit de base décrit en première page)
XXSC02269	Axe gauche - équipé de 36 pigtails 900µ G657A2 SC/APC repérés, préinstallés et de 36 raccords SC/APC montés sur le panneau de brassage
XXSC02481	Axe droit - équipé de 36 pigtails 900µ G657A2 SC/APC repérés, préinstallés et de 36 raccords SC/APC montés sur le panneau de brassage
XXSC02268	Axe gauche - équipé de 12 pigtails 900µ G652D SC/APC repérés, préinstallés et de 12 raccords SC/APC montés sur le panneau de brassage
XXSC02304	Axe droit - équipé de 12 pigtails 900µ G652D SC/APC repérés, préinstallés et de 12 raccords SC/APC montés sur le panneau de brassage
XXSC02529	Axe gauche- sécurisé - équipé de 36 pigtails 900µ G657A2 SC/APC repérés, préinstallés et de 36 raccords SC/APC montés sur le panneau de brassage
XXSC02515	Axe Droit - sécurisé - équipé de 36 pigtails 900µ G657A2 SC/APC repérés, préinstallés et de 36 raccords SC/APC montés sur le panneau de brassage

Données techniques

- Nombre de tubes : 6
- Diamètre des tubes (mm): 5
- Nombre de cassettes d'épissurage: 3
- Nombre d'épissures par cassette: 12
- capacité max d'épissurage: 36
- Capacité du panneau de brassage: 36 positions pour raccord type SC
- Encombrement (mm): P=276mm (35mm devant le rail 19" et 241mm derrière) H=1U (~44mm)
- Température d'utilisation: -25°C to + 70°C (5 to 95% RH)
- Matériel: Acier peint grain Satiné, couleur Noire
- Tests: En conformité à la spécification FT/RESA/11/09/132

Logistique

- Dimensions emballage(mm): 600x400x120
- Poids brut (Kg): 4,7
- Poids net (Kg): 3,5

Les emballages et les protections des produits proposés par Prysmian Group favorisent le respect de l'environnement.

Le concept adopté est une solution de mono-recyclage, uniquement composé de cartons recyclables à 100% .

Prysmian Câbles & Systèmes FR

2 allée H. Lorentz Champs/Marne

77447 Marne La Vallée cedex2

Tel +33 01 69 67 72 80 Fax +33 01 69 67 72 09

Pour plus d'informations contactez le bureau local Prysmian Group sur www.prysmiangroup.com

© PrysmianGroup 2012, Tous droits réservés.

Toute dimension ou valeur sans tolérance est nominale. Cette spécification est applicable au produit tel que fourni par PrysmianGroup, toute modification ou altération du produit peut engendrer des écarts. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être copiées, imprimées ou reproduites de quelque manière qu'il soit, en entier ou partiellement, sans l'accord écrit et préalable de PrysmianGroup. Les données sont réputées exactes à la date d'édition. PrysmianGroup se réserve le droit de modifier ce document sans préavis, celui-ci n'étant contractuel qu'après autorisation spécifique de PrysmianGroup.